

CPR-245 Lautsprecher

Der einteilige CPR-245 ist geeignet für den Einbau in Decken aller Art. Sein Ziergitter verhält sich sicher gegen Vandalismus. Das mit 200mm Hochleistungsbreitbandsystem ausgestattete CPR-245 zeichnet sich durch hohen Schalldruck und einem sehr guten Übertragungsbereich aus. Der Lautsprecher kann durch die Edelstahlfedern in wenigen Sekunden montiert werden.

Technische Daten

Modell CPR-245-6

Nennbelastbarkeit:	6W / 100V
Nennimpedanz:	1667 ohm
Anpassung (in Watt):	6W / 3W / 1,5W
Übertragungsbereich (-10 dB):	50-18.000Hz
Abstrahlwinkel:	150°
Schalldruck (1W / 1m):	98dB
Schalldruck max. (1m):	106dB
Anpassungsübertrager 100V:	3 Anpassungen: 1:1 / 1:0,5 / 1:0,25
Baugröße:	Ø252x82
Gewicht:	1,4kg
Farbe:	RAL9006/RAL9010
Schutzklasse mit Kabelverschraubung:	P 54 / -20° ... +90°
Anschluss:	Wago-Klemmen
Befestigung:	Wago-Klemmen / Edelstahlfeder
Herstellung:	Made in Germany

Modell CPR-245-10

Nennbelastbarkeit:	10W / 100V
Nennimpedanz:	1000 ohm
Anpassung (in Watt):	10 / 5W / 2,5W
Übertragungsbereich (-10 dB):	50-18.000Hz
Abstrahlwinkel:	150°
Schalldruck (1W / 1m):	98dB
Schalldruck max. (1m):	106dB
Anpassungsübertrager 100V:	3 Anpassungen: 1:1 / 1:0,5 / 1:0,25
Baugröße:	Ø252x82
Gewicht:	1,5kg
Farbe:	RAL9006/RAL9010
Schutzklasse mit Kabelverschraubung:	P 54 / -20° ... +90°
Anschluss:	Wago-Klemmen
Befestigung:	Wago-Klemmen / Edelstahlfeder
Herstellung:	Made in Germany

Bestelldaten

Typ	Beschreibung	Artikelnummer
CPR-245-6	Deckenlautsprecher; 6W/100V	0001-01-022
CPR-245-10	Deckenlautsprecher; 10W/100V	0001-01-021

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

ProCom
Professional Communication & Service GmbH
Alfredstraße 157
D-45131 Essen

Telefon: +49-201-860670-0
Fax: +49-201-860670-40
E-Mail: info@procomgmbh.de
Internet: www.procomgmbh.de